



- Rask deteksjon av gasslekkasje.
- Innebygde algoritmer for å luke ut uønskede varsler.
- Innebygd sirene på 85 dB for tydelig lokal varsling.
- Ved deteksjon av gass, vil alarm-diode blinke rødt, innebygd sirene gi lyd og varsling til bruker sendt via Elotec Ajax.
- Elotec Ajax-systemet kan bygges ut med flere LPG-detektorer og eksterne sirener.
- Fordi propan er en tung gass skal detektoren monteres lavt – ca. 30 cm over gulvet for best mulig deteksjon.
- Systemet er operativt omkring 4 minutter etter at strøm er tilkoblet. Når grønn diode lyser konstant, er systemet i ordinær drift.

Enheden detekterer raskt lekkasjer fra gasskomfyr, grill og lignende, og gir en høy, gjennomtrengende lyd ved alarm.

Tilkobling direkte opp mot Elotec Ajax gir deg et komplett sikkerhetssystem for bruk i fritidsbolig, båt eller caravan. Sammen med andre enheter i Elotec Ajax-systemet får man et overlegent sikkerhetssystem.

Flere detektorer kan monteres i samme system, for sikring av flaskenes oppbevaringsrom og kjøkkenområde.

Leveres med tilkobling for 12 VDC til hytte, bil og båt, eller på 230 V anlegg med omformer.

### Spesifikasjoner

Driftsspenning	12 VDC
Energiforbruk	5 W
Frekvensbånd	868,0 MHz
RF utgangseffekt	Maks. 20 mW
Rekkevidde	Inntil 1600 m
Følsomhet	< 10 % av nedre eksplosjonsgrense
Lydtrykk	85 dB ved 3 m
Kapslingsgrad	IP22
Driftstemperatur	0 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet	75 %
Vekt	294 g
Mål (B × H × D)	140 × 80 × 49 mm

### Bestillingsinformasjon

WA 862 LPG	Elotec Ajax LPG detektor
EP-12V750MAH	Elotec Power, 12V DC, flying leads