



- Kommer i svart og hvit.
- Sender alarm ved sabotasje.
- Ekstern inngang bak for tilkobling av 3 parts sensor.
- Tre følsomhetsnivånivå konfigureres enkelt fra Elotec Ajax app.
- Rekkevidde på inntil 2 000 meter med anbefalt tilkoblingskabel for hybridsentral.
- Blir automatisk oppdaget i alarmsystemet ved tilkobling.
- Fungerer kun med Elotec Ajax Hybrid sentralenhet.

Vår kablede glassbruddsdetektor er minst i verden og beskytter alle vindu.

Enheten oppdager knust glass opptil 9 meter unna og har tofaktordeteksjon som eliminerer falske alarmer slik at du ikke blir varslet unødig.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	24 V
Energiforbruk	45 μ A
Deteksjonsvinkel	180°
Anbef. tilkoblingskabel	Twisted pair U/UTP cat.5 (4 x 2 x 0,51)
Kapslingsgrad	IP50
Driftstemperatur	-10°C til +40°C
Vekt	54 g
Mål (B x H x D)	21 x 90,5 x 18,5 mm

Bestillingsinformasjon

TG-861	Kablet glassbruddsdetektor, hvit
TG-861-B	Kablet glassbruddsdetektor, svart