



- Beskyttelse mot jamming (frekvenshopping)
- 3,3 VDC forsyning til ekstern sensor
- Velg om sensor får strøm kun når armert
- Puls og bistabil signalinngang
- Egen inngang for sabotasjevarsel fra ekstern sensor
- Sensor og sabotasje kan settes til NO NC individuelt
- Akselerasjonsmeter innebygd i modul mot sabotasje
- Opptil 1600 meter rekkevidde
- Ikke kompatibel med AJAX-UART1 eller AJAX-OC1

Trådløs integrasjonsmodul for tilkobling av eksisterende 3 parts kablede sensorer inn i Elotec Ajax systemet. Tilkoblet enhetstype settes enkelt i app, og fungerer som en hvilken som helst annen enhet.

Integrasjonsmodulen har også strømutgang for drift av tilkoblet sensor. Utgangen kan gi strøm enten kun når systemet er armert for bedre levetid på batteri, eller alltid på.

Spesifikasjoner

Driftspenning	3 VDC (3stk CR123A)
Batterilevetid	Inntil 5 år
RF utgangseffekt	Maks. 20 mW
Driftstemperatur	-25 til +50 °C
Maks. relativ fuktighet	75 %
Mål (B×H×D)	100 × 39 × 22 mm
Vekt	74 g

Bestillingsinformasjon

WI 861P	Integrasjonmodul, batteridrevet
CR123A-1BP	Batteri, Lithium 3V