



- Toveis kommunikasjon med sentralenhet.
- Beskyttelse mot forsøk på gjetting av kode, med varsling til brukere gjennom app.
- Panikkfunksjon med egen kode som ikke varsler med lokal sirene, men gir beskjed til andre brukere og alarmsentral.
- Benytter DESFire® på adgangskort og kodebrikker. (Mulig å benytte tredjeparts brikker).
- Slå alarm AV/PÅ uten å trykke på knapper.
- Hvert enkelt adgangskort/brikke kan legges til på inntil 13 sentralenheter.
- Støtter inntil hhv. 50 og 200 RFID-enheter på ELOTEC AJAX 2 og 4G.
- Funksjonsknapp kan utsette brannalarm, eller sende panikkalarm ved f.eks innbrudd.
- Inntil 4 år batterilevetid med RFID deaktivert, og 3 år med RFID aktivert.

Trådløst betjeningspanel for Elotec Ajax med RFID for enda enklere betjening, med valg om å slå alarm AV/PÅ uten å trykke på noen taster. Mulighet for å benytte 3 parts kodebrikker gjør at du kan slippe unna unødvendige brikker i hverdagen.

Adgangskort og kodebrikker gjør det enkelt å utstede tilgang uten å opprette brukere på systemet, men kan også knyttes opp mot eksisterende brukere. Adgangskort og brikker kan enkelt settes på pause eller slettes i app ved behov.

Til RFID-kommunikasjon benyttes DESFire®-standarden med 128-bit kryptering, som blir brukt i alt fra større transport-systemer rundt om i Europa til adgangssystemene hos NASA. Dette betyr at brukerne kan fortsette å føle seg sikre, og at sikkerheten på systemet er av høyeste prioritet.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	3 VDC (batteri)
Batteri	4 x AA
Frekvensbånd	868–868,6 MHz
Radioeffekt	20 mW
RFID	Mifare DESFire EV1, EV2 ISO14443-A, 13,56 MHz
Driftstemperatur	-10 til 40 °C
Maks. relativ fuktighet	75 %
Kapslingsgrad	IP50
Mål (B x H x D)	113 x 165 x 20 mm
Vekt	267 g

Bestillingsinformasjon

WD 862	Betjeningspanel med RFID
WD 862 B	Betjeningspanel med RFID, sort
ELOAJX-TAG	Kodebrikke RFID, hvit
ELOAJX-TAG-B	Kodebrikke RFID, sort
ELOAJX-PASS	Adgangskort RFID, hvit
ELOAJX-PASS-B	Adgangskort RFID, sort

Forhandler:

Produsent:

ELOTEC AS

Søndre Industrivegen 3, Oppdal
 Telefon: +47 72 42 49 00
 E-post: info@elotec.no
 Web: elotec.no